

OWS

Příspěvek pro oddělení ropu a vody

Návod na použití

Před použitím přísady OWS se ujistěte, zda jsou uplatňovány všechny bezpečnostní pokyny a postupy. Výrobce nebo distributor nenese odpovědnost za porušení bezpečnosti nebo chyby způsobené uživatelem.

1. Na základě výsledků měření určete závažnost znečištění. V případě, že data z testů nejsou k dispozici, kontaktujte společnost Ortodroma, s.r.o.
2. Obvyklé dávkování je jeden litr OWS na 10 - 12.000 litrů vody, nebo 3,8 litru OWS měsíčně. V případě extrémně vysokých dešťových srážek nebo velkého vypouštění průmyslových odpadních vod může být nutné použít vyšší objem.
3. Aplikujte OWS tak, že jej nalijete přímo do odtoku nebo do nádrže separačního systému.
4. Přidejte dalších 3,8 litru OWS při výskytu zápachu či uvedení nádrže do provozu.

Poznámky k aplikaci

Před použitím přípravku se ujistěte, zda jsou uplatňovány všechny bezpečnostní pokyny a postupy. Výrobce nebo distributor nenese odpovědnost za porušení bezpečnosti nebo chyby způsobené uživatelem.

Pro individuální poradenství a podporu, prosíme, kontaktujte společnost Ortodroma, s.r.o.



Výrobce

Americký výrobce **Plutus Environmental Technologies, Inc.** vyvíjí účinné a ekologicky bezpečné ropné přísady a materiály odstraňující ropné produkty ze životního prostředí.



Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

